


Megjegyzések:

- A terv ± 0.00 szintje megfelel a Bf. +178.30 méteres magasságnak.
- A tervi méretek a helyszínen ellenőrzendőek!
- Az engedélyezési tervdokumentáció nem helyettesíti a kivitelezési tervdokumentációt!
- A betervezett anyagok, szerkezetek típusa nem kizárólagos. Azokkal egyenértékű anyagok, szerkezetek a Megrendelővel és a Tervezővel egyeztetve alkalmazhatók.



- PB-01 : Cersaint greslap, 30/30 cm lapmérettel. Csúszásállósági érték: R9 Szín-A  
PB-02 : Cersaint greslap, 30/30 cm lapmérettel. Csúszásállósági érték: R12 - vezetőszáv Szín-B  
PB-03 : Cersaint greslap, 30/30 cm lapmérettel. Csúszásállósági érték: R9 Szín-B  
PB-04 : Cersaint greslap, 30/30 cm lapmérettel. Csúszásállósági érték: R10 Szín-A  
PB-05 : Cersaint greslap, 30/30 cm lapmérettel. Csúszásállósági érték: R10, fagyálló Szín-C  
PB-06 : Cersaint greslap, 30/30 cm lapmérettel. Csúszásállósági érték: R12, fagyálló - vezetőszáv Szín-D  
PB-07 : Graboplas Diamond Standart PVC burkolat  
PB-08 : Leier térburkolat 6 cm vlg.  
PB-09 : Leier térburkolat 6 cm vlg, faktilis és eltérő színű vezetőszáv
- PB-11 : Hajtallábazat: Cersaint greslap, 10 cm magas, "Szín-A" színben  
PB-12 : Hajtallábazat: Cersaint greslap, 10 cm magas, "Szín-B" színben  
PB-13 : Cersaint, fagyálló lábazati burkolat, 10 cm magas, "Szín-C" színben  
PB-14 : Falcsempé: Cersaint mázas kerámia, 25/40 cm lapmérettel  
PB-15 : Kopszállóság: min. PEI II., padlászinttől 2.0 m magasságig  
PB-16 : Falcsempé: Cersaint mázas kerámia, 25/40 cm lapmérettel  
PB-17 : Kopszállóság: min. PEI II., padlászinttől 80 cm magasságtól, 1.60 m magasságig  
PB-18 : Graboplas PVC, saját anyagából felhathat lábazat, 10 cm magasságig  
PB-19 : Leier kerli szegélyelem 5/20/100 cm  
PB-20 : Falcsempé: Cersaint mázas kerámia, 25/40 cm lapmérettel  
PB-21 : Kopszállóság: min. PEI II., padlászinttől 1.60 m magasságig

Megjegyzések:  
- A burkolatok színei a Megrendelővel egyeztetni kell!  
- A vezetőszávnak kontrasztos színűnek, valamint faktilis felületűnek kell lennie a fő burkolattal!  
- Küllérben, csak fagyálló burkolat alkalmazható, fagyálló ragasztóba rakva.  
- A kopszállóságnak minden esetben PEI V.-nek kell lennie!  
- Fugázási vastagság, és színválasztás az építendő választása alapján!  
(figyelembe véve a választott kerámia-/greslap gyártói előírásait)

Átrium Márka Mérnökiroda Kft. 2870 Kisbér Kassuth Lajos utca 63.	Rajz tárgya : <b>BŐLCSEDE KIALAKÍTÁSA</b> Rajz megnevezése: Padlóburkolati terv	2018.04.03. M=1:50
CAD munkatárs: Szűcs Evelin Tel./fax: +36-34/553-201 Mobil: +36-30/9921-03-13 e-mail: atriummarka@gmail.com web: www.atrimummarka.hu Ez a terv az Átrium Márka Mérnökiroda Kft. szellemi tulajdonát képezi.	Építető : Kisbér Város Önkormányzata 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. Építés helye : 2870 Kisbér, Széchenyi utca 6. Tervező : Varga Mihály Magyori László	Terv típusa: Építész kivitelezési terv Hrsz: 1954/4 É 11-0126